

M1 Monitor

Die M1 ist ein Hochleistungsmonitor mit kompaktesten Abmaßen und wurde für den professionellen Beschallungsbereich entwickelt.

Die M1 liefert eine Spitzenschalldruck von 124db. Sie ist ein direktabstrahlendes Topteil, welches für die Entfernungen bis ca. 10m geeignet ist.

Das System ist mit einer Frequenzweiche bestückt, auf der Basis allerbesten Bauteile.

Es kommt hier ein 8"/1" Koaxiallautsprecher zum Einsatz mit dem phänomenalen Abstrahlwinkel von 90°.



Anwendungen

Live-Musik	
Playback	<input type="checkbox"/>
Sprache	<input checked="" type="checkbox"/>
Cinema/Hifi	<input type="checkbox"/>
Monitor	<input checked="" type="checkbox"/>

- empfohlener Einsatz
- empfohlener Einsatz in Verbindungen mit einem Subwoofer

Technische Daten

Lautsprechersystem	Topteil Passivsystem, direktstrahlend
Bestückung	Bestückung 1x 8", 1x 1"
Maximaler Schalldruck	124 dB
Belastbarkeit Low (RMS/Programm)	280/400 Watt
Belastbarkeit High (RMS/Programm)	30/60 Watt
Frequenzgang -6db	100 Hz – 18000 Hz
Nennabstrahlwinkel	90° konisch
Impedanz	6Ohm
Material	15mm Multiplex
Anschlüsse	Neutrik Speakon NL4MPR 4-polig
Maße (HxBxT)	26x26x31,5 cm
Gewicht	11,5 kg
Unverbindliche Preisempfehlung	1.699,00 €