

**M3 Monitor**

Die M3 ist ein passiver/aktiver 2-Wege-Hochleistungsmonitor mit 132 dB Spitzenschalldruck. Sein kontrolliertes Abstrahlverhalten von 80° in Kombination mit dem Neigungswinkel der Lautsprecherfront zum Boden von 45/60° ermöglicht ein realistisches Abstrahlverhalten, das direkt über dem Lautsprecher beginnt und tief in die Bühne hineinreicht. Ohne Beeinträchtigung der Solostimmen oder -instrumente entfaltet die M3 seine volle Dynamik über den gesamten Frequenzbereich von 65 Hz - 20 kHz.



**Anwendungen**

Live-Musik	<input type="checkbox"/>
Playback	<input type="checkbox"/>
Sprache	
Bühnenmonitor	<input checked="" type="checkbox"/>
Subwoofer	

empfohlener Einsatz  
 empfohlener Einsatz in Verbindungen mit einem Subwoofer

**Technische Daten**

Lautsprechersystem	2 Wege Passiv/Aktivsystem, Bass-reflex
Bestückung	1x15" / 2" Koaxial
Maximaler Schalldruck	132 dB
Belastbarkeit Low (RMS/Programm)	350/700 Watt
Belastbarkeit High (RMS)	90 Watt
Frequenzgang -6db	65Hz – 20000Hz
Nennabstrahlwinkel	80° konisch
Impedanz	80hm / 80hm
Material	24mm Multiplex
Anschlüsse	Neutrik Speakon NL4MPR 4polig
Maße (HxBxT)	45x45x43cm
Gewicht	25kg
Unverbindliche Preisempfehlung	2249,00 €