



M1 Monitor

M1 Monitor

Die M1 ist ein Hochleistungsmonitor mit kompaktesten Abmaßen und wurde für den professionellen Beschallungsbereich entwickelt. Die M1 liefert eine Spitzenschalldruck von 125db. Sie ist ein direktabstrahlendes Topteil, welches für die Entfernungen bis ca. 10m geeignet ist. Das System ist mit einer Frequenzweiche bestückt, auf der Basis allerbesten Bauteile. Es kommt hier ein 8"/1" Koaxiallautsprecher zum Einsatz mit dem phänomenalen Abstrahlwinkel von 90°.



Anwendungen

Live-Musik

Playback



Sprache



Cinema/Hifi



Monitor



■ empfohlener Einsatz

□ empfohlener Einsatz in Verbindungen mit einem Subwoofer

Technische Daten

Lautsprechersystem Topteil Passivsystem, direktstrahlend

Bestückung Bestückung 1x 8", 1x 1"

Maximaler Schalldruck 125 dB

Belastbarkeit Low (RMS/Programm) 280/400 Watt

Belastbarkeit High (RMS/Programm) 30/60 Watt

Frequenzgang -6db 100 Hz – 18000 Hz

Nennabstrahlwinkel 90° konisch

Impedanz 6Ohm

Material 15mm Multiplex

Anschlüsse Neutrik Speakon NL4MPR 4-polig

Maße (HxBxT) 26x26x31,5 cm

Gewicht 11,5 kg

Unverbindliche Preisempfehlung 1.699,00 €