



# M2 Monitor

## M2 Monitor (Eco Version)

Die M2 ist ein Hochleistungsmonitor mit kompakten Abmaßen und wurde für den professionellen Beschallungsbereich entwickelt. Die M2 liefert einen Spitzenschalldruck von 132db

Sie ist ein direktabstrahlendes Topteil welches für Entfernungen bis ca. 10m geeignet ist. Das System wird aktiv betrieben und ist mit zwei 8" Mitteltöner aus Ferrit bestückt. Das Horn besitzt einen Abstrahlwinkel von 60° in der horizontalen und 40° in der vertikalen Achse.



## Anwendungen

Live-Musik	<input type="checkbox"/>
Playback	<input type="checkbox"/>
Sprache	<input checked="" type="checkbox"/>
Monitor	<input checked="" type="checkbox"/>
Subwoofer	

- empfohlener Einsatz  
 empfohlener Einsatz in Verbindungen mit einem Subwoofer

## Technische Daten

Lautsprechersystem	2 Wege Aktivsystem, direktstrahlend
Bestückung	2x 8", 1x 1" Horn
Maximaler Schalldruck	132 dB
Belastbarkeit Low (RMS/Programm)	560/800 Watt
Belastbarkeit High (RMS/Programm)	30/60 Watt
Frequenzgang -6db	90Hz – 18000Hz
Nennabstrahlwinkel	60°x40°
Impedanz	4Ohm / 8Ohm
Material	18mm Multiplex
Anschlüsse	Neutrik Speakon NL4MPR 4-polig
Maße (HxBxT)	70x25x40 cm
Gewicht	24,5 kg
Unverbindliche Preisempfehlung	1999,00 €